



Saves Your Energy

ENSTO LIGHTING SUOSITELLUT VALONSÄÄTIMET

VELOX-PANEELIT

Snr	Tuotekoodi	Tuotesarja ja tuotenimi	Kommentti
26 193 44	6523UJGL-214	ABB Jussi LED-säädin, 2-100VA RL UPK VAL	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.
26 193 45	6523U-500	ABB Impressivo LED-säädin, 2-100 VA RL UPO	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.
26 193 46	6524UJGL-214	ABB Jussi LED-painikesäädin, 2-100VA RL UPK VAL	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.
26 193 47	6524U-500	ABB Impressivo LED-painikesäädin, 2-100VA RL UPO koje	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.
26 193 27	6513UC-84	ABB Impressivo, 40-420VA RC UK VAL	Vähintään 2 valaisinta. Himmentyy n. 25 prosenttiin. Ei säätöä himmennysalueelle.
26 210 38	1254UDELS1561.07WWFI	Ensto Intro, Yleispainikes. 50-420W/VA, valk.	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 15 prosenttiin. Ei säätöä himmennysalueelle
26 210 25	254UDIE1-LS1940WWFI	Ensto Intro, Kiertonup.säädin 50-420W/VA, valk.	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 15 prosenttiin. Ei säätöä himmennysalueelle
35 124 45	CCTFL13012	Schneider Artic, LTD420RC/RL universaalisäädin	Vähintään 2 valaisinta. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Ei säätöä himmennysalueelle.
26 221 61	WDE002711	Schneider Exxact, 315VA RC UPK VAL	Vähintään 3 valaisinta. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.
35 124 39	CCT011533	Schneider Artic, 300VA TRANSISTORI HE HALO VA	Vähintään 3 valaisinta. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.
35 125 32	E190146000	Schneider Renova, ATD300R transistorisäädin 300W	Vähintään 3 valaisinta. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.
35 245 87	3487	Elko RS16 himmennin, 3487 RS16/450GLE/I PH	Vähintään 2 valaisinta. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Ei säätöä himmennysalueelle.
26 082 18	Yleis LED himmennin SYS2000	Etуреunahimmennin LED/ESL/Hehku/Halogeneenilampuille 3-420W	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.
26 168 01	EUD12NPN-UC	Eltako analoginen valonsäädin DIN-kiskoon, Max 400W, LED ja ESL 100W	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Erilaisia toiminnallisuuksia.

Kommentissa ilmoitettu valaisimien vähimmäismäärä on ilmoitettu valikoiman pienitehoisimman valaisimen mukaisesti.

VELOX-ALASVALOT

Snr	Tuotekoodi	Tuotesarja ja tuotenimi	Kommentti
26 193 27	6513UC-84	ABB Impressivo, 40-420VA RC UK VAL	Vähintään 3 valaisinta. Himmentyy n. 30 prosenttiin. Ei säätöä himmennysalueelle.
26 193 44	6523UJGL-214	ABB Jussi LED-säädin, 2-100VA RL UPK VAL	Vähintään 1 valaisin. Himmennysalueelle säätö. Himmentyy n. 10 prosenttiin.
26 193 45	6523U-500	ABB Impressivo LED-säädin, 2-100 VA RL UPO	Vähintään 1 valaisin. Himmennysalueelle säätö. Himmentyy n. 10 prosenttiin.
26 193 46	6524UJGL-214	ABB Jussi LED-painikesäädin, 2-100VA RL UPK VAL	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.
26 193 47	6524U-500	ABB Impressivo LED-painikesäädin, 2-100VA RL UPO koje	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.
26 210 38	1254UDELS1561.07WWFI	Ensto Intro, Yleispainikes. 50-420W/VA, valk.	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 15 prosenttiin. Ei säätöä himmennysalueelle
26 210 25	254UDIE1-LS1940WWFI	Ensto Intro, Kiertonup.säädin 50-420W/VA, valk.	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 15 prosenttiin. Ei säätöä himmennysalueelle
26 221 61	WDE002711	Schneider Exxact, 315VA RC UPK VAL	Vähintään 3 valaisinta. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.
35 124 39	CCT011533	Schneider Artic, 300VA TRANSISTORI HE HALO VA	Vähintään 3 valaisinta. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Ei säätöä himmennysalueelle.
35 124 45	CCTFL13012	Schneider Artic, LTD420RC/RL universaalisäädin	Vähintään 2 valaisinta. Himmentyy n. 30 prosenttiin. Ei säätöä himmennysalueelle.
35 125 32	E190146000	Schneider Renova, ATD300R transistorisäädin 300W	Vähintään 3 valaisinta. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.
35 140 66	6228	Säädin RS16 Elko	Vähintään 3 valaisinta. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.
26 082 18	Yleis LED himmennin SYS2000	Etуреunahimmennin LED/ESL/Hehku/Halogeneenilampuille 3-420W	Vähintään 1 valaisin. Himmentyy n. 10 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.

Kommentissa ilmoitettu valaisimien vähimmäismäärä on ilmoitettu valikoiman pienitehoisimman valaisimen mukaisesti.

VELOX-NAUHAT

Snr	Tuotekoodi	Tuotesarja ja tuotenimi	Kommentti
26 193 44	6523UJGL-214	ABB Jussi LED-säädin, 2-100VA RL UPK VAL	Himmentyy n. 10 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle. Virtalähde sirisee vaimeasti (huomioitava sijoittelussa).
26 193 45	6523U-500	Impressivo 2 -100VA RL UPO(LED-säädin)	Himmentyy n. 10 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle. Virtalähde sirisee vaimeasti (huomioitava sijoittelussa).
26 193 46	6524UJGL-214	ABB Jussi LED-painikesäädin, 2-100VA RL UPK VAL	Himmentyy n. 30 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.
26 193 47	6524U-500	ABB Impressivo LED-painikesäädin, 2-100VA RL UPO koje	Himmentyy n. 30 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.
26 193 27	6513UC-84	Impressivo - 40-420VA RC UK VAL	Himmentyy n. 40 prosenttiin. Ei säätöä himmennysalueelle.
35 124 45	CCTFL13012	Artic RLC - LTD420RC/RL	Himmentyy n. 30 prosenttiin. Ei säätöä himmennysalueelle.
26 221 61	WDE002711	Exxact RC- 315VA RC UPK VAL	Himmentyy n. 20 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.
35 125 32	E190146000	Renova transistorisäädin ATD300R 300W	Himmentyy n. 30 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.
35 245 87	3487	Elko RS16/450 GLE/I Helmi	Himmentyy n. 30 prosenttiin. Ei säätöä himmennysalueelle.
35 124 39	CCT011533	Schneider Electric Artic ATD 315R	Himmentyy n. 30 prosenttiin. Säätö himmennysalueelle.

Himmentimen toimivuus testattu 5 m nauhalle. LED-nauhaa lyhennettäessä sen ottoteho pienenee ja joissakin himmentimissä tämä saattaa aiheuttaa muutoksia toiminnallisuuteen.